

Μόνιτορ Υπνικής Άπνοιας CONTEC

Κωδ. 0803843



Απόδοση:

- Εύρος μέτρησης ροής αέρα μύτης: 0 rpm- 40 rpm, ακρίβεια: ± 2 rpm
- Εύρος μέτρησης SpO₂: 0%~ 100% (ανάλυση 1%) με ακρίβεια: 70%~100%, (± 2 %), ενώ λιγότερο από 70%, μη καθορισμένη τιμή ακρίβειας
- Εύρος μέτρησης PR: 30bpm~250bpm, ακρίβεια: ± 2 ή ± 2 %
- Αντοχή στο περιβάλλον φως: Η απόκλιση μεταξύ της τιμής που μετράται σε συνθήκες τεχνητού φωτός ή εσωτερικού φυσικού φωτός και αυτής του σκοτεινού δωματίου είναι μικρότερη από ± 1 %
- Ακρίβεια υπό χαμηλή αιμάτωση: χαμηλή αιμάτωση 0,4%, ακρίβεια SpO₂: ± 4 %, ακρίβεια PR: ± 2 bpm ή ± 2 %
- Κατανάλωση ισχύος: ≤ 100 mA
- Ακριβής μέτρηση της ακρίβειας: ≤ 100 mA
- Παροχή ρεύματος: 3.7 V επαναφορτιζόμενη μπαταρία λιθίου
- Τύπος ασφαλείας: εσωτερικά τροφοδοτούμενος εξοπλισμός, εφαρμοσμένο μέρος τύπου BF

Ο Το προϊόν είναι κατάλληλο για νυχτερινή οξυμετρία SpO₂ και παρακολούθηση της αναπνοής κατά την διάρκεια του ύπνου για τον εντοπισμό απνοιών. Κατάλληλο για χρήση από ασθενείς στο οικιακό τους περιβάλλον, από κλινικές και από νοσοκομεία.

Χαρακτηριστικά:

- Ένδειξη τιμών SpO₂, PR και ΑΗΙ, ήχος παλμού και ένδειξη ραβδογράμματος
- Ένδειξη κυματομορφές παλμού και κυματομορφές ροής αναπνοής
- Συναγερμοί για χαμηλή ισχύ μη εντοπισμός δακτύλου και υπέρβαση ορίων
- Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας
- Ρολόι πραγματικού χρόνου
- Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του χρόνου λειτουργίας
- Αποθήκευση πολλαπλών περιπτώσεων
- Συνεχής καταγραφή δεδομένων 12 ωρών
- Φόρτωση δεδομένων μέσω θύρας USB
- Λογισμικό ανάλυσης H/Y

Εγγύηση:

- 2 χρόνια

Περιεχόμενα συσκευασίας:

- Καλώδιο USB
- Ρινικό σωλήνα
- 2x συνδετικό ρινικού σωλήνα
- 2x μίας χρήσης αισθητήρας SpO₂ (Ενήλικων & Παιδικός)
- Επαναχρησιμοποιούμενος αισθητήρας SpO₂
- Εγχειρίδιο χρήσης

